

ROLTEC BOA

Midwielaangedreven

Lage zithoogte, goed geveerd



Voor
ieder een
passend
hulpmiddel

PRODUCTINFORMATIE

De Roltec Boa is een rolstoel met midwielaandrijving. Deze rolstoel biedt indrukwekkende functies die gericht zijn op het optimaliseren van de zelfstandigheid voor gebruikers.

Een van de meest opvallende kenmerken van de Roltec Boa is de uitzonderlijke vering. Met een zeer goed geveerd ontwerp is deze rolstoel ideaal voor buitengebruik.

Een ander voordeel van de Roltec Boa is de lage zithoogte van slechts 37 cm. Deze lage positie maakt het gemakkelijk om aan tafels te schuiven. Het biedt een ongeëvenaarde flexibiliteit en maakt het mogelijk om zonder problemen op gelijke hoogte te communiceren met anderen dankzij de hoog/laagverstelling. Ook is er een mogelijkheid om de Boa uit te rusten met een extra hoog/laag pakket en verhoogt het de maximale zithoogte met 14 cm. Met dit extra pakket is het ook mogelijk om 12,5 graden voorover te kantelen.

Bovendien biedt de Roltec Boa de optie voor 75 Ah Gel-accu's, wat de actieradius van de rolstoel aanzienlijk vergroot. Hoewel dit de zithoogte met 2,5 cm verhoogt, geeft het gebruikers de mogelijkheid om langer gebruik te maken van de rolstoel voordat er opnieuw moet worden opgeladen.

De Boa heeft een topsnelheid van 12,5 km/uur. Met een kleine draaicirkel is de wendbaarheid uitstekend. Dat maakt deze rolstoel ook ideaal voor binnengebruik.

De Roltec Boa is een veelgekozen rolstoel voor mensen die op zoek zijn naar een lagere dan normale zithoogte, uitstekende vering en goede wendbaarheid.

Graanmarkt 13
1681 PA Zwaagdijk
Tel.: 0228 56 80 80
info@commandeurrt.nl
www.commandeurrt.nl

SPECIFICATIES

<u>Aandrijving</u>	<u>Midwielaangedreven</u>
<u>Totale lengte incl.</u>	<u>1100 mm</u>
<u>Totale breedte</u>	<u>610 mm</u>
<u>Zithoogte vanaf zitplaat</u>	<u>37 mm</u>
<u>Zitbreedte van/tot</u>	<u>400 tot 640 mm</u>
<u>Zitdiepte van/tot</u>	<u>200 tot 600 mm</u>
<u>Max. gebruikersgewicht</u>	<u>140 kg</u>
<u>Snelheid</u>	<u>12,5 km/uur</u>
<u>Capaciteit Accu's</u>	<u>60 Ah Gel</u>
<u>Rughoek verstelling</u>	<u>0° tot 45° of 85°</u>
<u>Kantelhoek verstelling</u>	<u>50°</u>
<u>Hoog/laag en kantel verstelling</u>	<u>300 mm en 50°</u>
<u>Elektronica</u>	<u>R-net</u>

Graanmarkt 13
1681 PA Zwaagdijk
Tel.: 0228 56 80 80
info@commandeurrt.nl
www.commandeurrt.nl

MEDIA

